



Dźwigary drewniane HT20 Superbeam końcówki okuwane

Wysoka, europejska jakość oferowanych produktów poparta jest uzyskanymi certyfikacjami zgodności z Normami Europejskimi . Nowatorskie rozwiązania w budowie gwarantują długą pracę oferowanego towaru i maksimum bezpieczeństwa.

Dźwigar drewniany HT20

Produkt certyfikowany zgodnie z Europejską Normą BN:EN13377:2002
(Prefabricated timber formwork beams. Requirements, classification and assessment)

1. Wymiary.

Wysokość: 20 cm Grubość środka: 30 mm (6/18/6 mm)
Szerokość: 8 cm

2. Budowa i wykonanie



Półki dźwigara wykonane są z wysokogatunkowego drewna o gładkiej powierzchni

Środek wykonany jest z trzech warstw drewna klejonego krzyżowo. Budowa zapewnia wysoką nośność i wytrzymałość na obciążenie



Środek mocowany jest trwale z półkami za pomocą łączenia typu piko-wpust i kleju wodoodpornego

Brzegi – końcówki dźwigara są zaokrąglone oraz zabezpieczone dodatkowo nakładką z tworzywa sztucznego. Nakładka jest mocowana do dźwigara za pomocą kleju wodoodpornego oraz dodatkowo spinkami stalowymi do półek dźwigara. Rozwiązanie to daje gwarancję wytrzymałości produktu na uszkodzenia mechaniczne

3. Material

Dźwigar HT20 wykonany jest z europejskiego wyselekcjonowanego, wysokogatunkowego drewna iglastego (sosna, świerk lub jodła). Pokryty farbą wodoodporną koloru żółtego oraz impregnowany preparatem antygrzybicznym.

4. Parametry techniczne udokumentowane

• Dopuszczalny moment gnący	M (kNm)	5,0
• Dopuszczalna siła tnąca	Q (kN)	11,0
• Moment bezwładności	JX (cm ⁴)	4613
• Średnia masa przy wilgotności 13+/-2% G	(kg/mb)	5,0

5. Cechy produktu:

- Element o dużej trwałości, wytrzymałości i nośności przy stałym i dynamicznym obciążeniu;
- Stały geometryczny przekrój odpowiadający naprężeniom
- Stałe techniczne właściwości po całej długości dźwigara;
- Wysoka odporność na wilgoć i trudne warunki oraz poręczny w użyciu;
- Wysoka odporność na odkształcenie się przy długotrwałym użyciu
- Kompatybilność z innymi systemami

6. Dane logistyczne



Dostępne długości [m]: 1,80; 2,10; 2,45; 2,65; 2,90; 3,30; 3,60; 3,90; 4,50; 4,90

Pakowanie: paczki po 50 sztuk

7. Cena

7,18 EUR/mb - cena netto

Realizacja zamówień – na bieżąco ze stanów magazynowych; przy zamówieniach specjalnych (5000 mb) dostawy do 5-7 dni roboczych.



UCHACZ
RUSZTOWANIA - SZALUNKI - DOCIEPLENIA
Lubień 738
tel. 601.497.344
fax 018 26 82 305
Dział Rusztowań
rusztowania@uchacz.net
Dział Szalunków
szalunki@uchacz.net
Dział Dociepleń
docieplenia@uchacz.net
BIURO
biuro@uchacz.net

tel: 601.497.344

(c) Uchacz Lubień 2009